





## Bauelemente für Wanddurchführungen von Abgasrohren durch Wände aus brennbaren Baustoffen

Wanddurchführung für Wanddicke 12,0 cm




Nennweite FAS	140 mm	160 mm	180 mm	200 mm
NW Doppelwandfutter (DWF)	für DWF 130	für DWF 150	für DWF 160	für DWF 180
Wanddurchführ. Aussen	310 x 310 mm	340 x 340 mm	340 x 340 mm	360 x 360 mm
Wanddurchführ. Innen	Ø 220 mm	Ø 230 mm	Ø 250 mm	Ø 270 mm

Wanddurchführung für Wanddicke 24,0 cm



Nennweite FAS	140 mm	160 mm	180 mm	200 mm
NW Doppelwandfutter (DWF)	für DWF 130	für DWF 150	für DWF 160	für DWF 180
Wanddurchführ. Aussen	350 x 350 mm	380 x 380 mm	380 x 380 mm	400 x 400 mm
Wanddurchführ. Innen	Ø 220 mm	Ø 230 mm	Ø 250 mm	Ø 270 mm

Wanddurchführung für Wanddicke 36,0 cm



Nennweite FAS	140 mm	160 mm	180 mm	200 mm
NW Doppelwandfutter (DWF)	für DWF 130	für DWF 150	für DWF 160	für DWF 180
Wanddurchführ. Aussen	390 x 390 mm	420 x 420 mm	420 x 420 mm	440 x 440 mm
Wanddurchführ. Innen	Ø 220 mm	Ø 230 mm	Ø 250 mm	Ø 270 mm